


Melhor custo-benefício para pintar e decorar superfícies de alvenaria interna, a Hiper D+ é uma tinta acrílica de boa qualidade que une ótimo rendimento com excelente economia, trazendo beleza para seu ambiente.

INDICAÇÃO

Indicado para a pintura e decoração de superfícies internas de alvenaria.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO
3,6 L: 14m² | 15 L: 58 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

NÚMERO DE CORES

ACABAMENTO

ECONÔMICO

13 CORES

FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245. Antes da pintura, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

SUPERFÍCIES

O QUE FAZER

Reboco ou concreto novo

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, aplicando, em seguida, uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

Descascamento e alvenaria em mau estado de conservação

Remova as partes soltas e sem aderência, aplicando, em seguida, uma demão de Fundo Acrílico Preparador de Paredes e aguarde a secagem

Pequenas imperfeições

Corrija com MASSA CORRIDA HIPERCOR.

Gesso

Deixe secar. Aplique 1 demão de Selador para Gesso, para uma melhor aderência da tinta.

Manchas de gordura ou graxa

Lave com água e sabão ou detergente neutro e enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

Manchas de mofo

Limpe com uma solução de água sanitária, diluída em água potável, na proporção de 1:1; aguarde 6 horas e enxágue

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use: Pincel ou Trincha Rolo de lã Airless

Proteja tudo o que você não quer pintar. Abra a lata e misture bem o produto. Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(Até 30% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1½ parte de água. Ex.: Adicione até 300 ml de água para cada 1 litro de tinta.



Uso de Airless

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

NÚMERO DE DEMÃOS **2 a 4**

*Seguindo adequadamente as orientações de aplicação e garantindo boa ventilação do ambiente por pelo menos 3 horas após a pintura, o cheiro característico da tinta é minimamente perceptível.

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIPERCOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Atenção: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, coalescente, pigmentos ativos e inertes, biocidas não-metálico e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1 e em conformidade com a ABNT NBR 15079-1.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): **≥ 40**
- Viscosidade (ku): **95 – 115**
- Peso Específico (g/cm³): **1,20 – 1,40**
- VOC (g/L): **<100**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hipercor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

