

Mistura de solventes orgânicos especialmente desenvolvidos para melhorar o desempenho e o acabamento como também facilitar a aplicação das tintas HiperCor.

INDICAÇÃO

Indicado para diluição de lacas, verniz para madeira, primers automotivos, esmaltes e fundos sintéticos quando aplicados com pistola ou *airless*.



Fácil diluição



Facilita a limpeza de ferramentas



Mais Economia



COMO APLICAR

- Adicione o diluente na diluição determinada na embalagem do produto.
- Antes e depois da diluição, agite bem a tinta com um instrumento adequado.
- A aplicação do produto deve ocorrer em local arejado.

PRECAUÇÕES

- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.
- Não queime e nem utilize a embalagem para outros fins. Quando for realizar a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Perigo: Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
- Pode provocar dano ao sistema nervoso central e o fígado por exposição repetida ou prolongada.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Tóxico para organismos aquáticos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Solvente alifático e aromático, álcoois e acetatos

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7

ESPECIFICAÇÃO

- **Aspecto:** Isento de turvação
- **Peso Específico** 0,80 – 0,90 g/cm³

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hipercor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

